

- 1 pannelli prefabbricati
- 2 colonne
- 3 travi TLP
- 4 tegoli TT

Tegoli TT

I tegoli "TT" sono elementi di prefabbricati pretesi che si realizzano con CA Rck-55 N/mm², ferro B450C N/mm² e trefoli fptk 1860 N/mm². Vengono utilizzate per la realizzazione della copertura e dell'impalcato.

Lunghezza- max 30m.
Altezza- max 100 cm.
Larghezza - 250cm



• Variazioni dei tegoli TT nella copertura


Tipi TT	B	H	Lmax	R	Pesha
TT37	249	37	1400	60min	183
TT40	250	40	1450	60min	224
TT50	250	50	1750	60min	246
TT60	250	60	2050	60min	268
TT70	250	70	2400	60min	300
TT80	250	80	2800	60min	332
TT100	250	100	3200	60min	397

• Variazioni dei tegoli TT nell'interpiano


Tipi TT	B	H	Lmax	R	Pesha
TT40	250	40	850	60min	224
TT50	250	50	1050	60min	246
TT60	250	60	1250	60min	268
TT70	250	70	1550	60min	300
TT80	250	80	1850	60min	332
TT100	250	100	2200	60min	397

- ✓ **Flessibilità**
Diverse possibilità di combinazioni danno multiple soluzioni.
- ✓ **Uso**
Utilizzato per le diverse tipologie di edifici, da industriali a quelli commerciali.
- ✓ **Design**
Coprono notevoli fasce di luce, dalle forme diverse, in copertura e impalcato.

TEGOLI TT - VARIAZIONI TECNICHE



TT 50 tegoli interpiano
L max = 1050 cm



TT 70 tegoli copertura
L max = 2400 cm